

型号	HRKD-27
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	2700w
适用面积	10m ²
输入功率	1030w
压缩机p数	大1p
冷风口数量	1个
循环风量	500m ³ /h
冷风口尺寸 热风尺寸	120mm (直径) 180mm (直径)
水箱容量	10升
控制方式	自动控制
制冷剂	R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	475*425*855mm

型号	HRKD-35
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	3500w
适用面积	15m ²
输入功率	1500w
压缩机p数	大1.5p
冷风口数量	2个
循环风量	800m ³ /h
冷风口尺寸 热风尺寸	120mm (直径) 220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm

型号	HRKD-40
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	4000w
适用面积	20m ²
输入功率	1800w
压缩机p数	小2p
冷风口数量	2个
循环风量	1200m ³ /h
冷风口尺寸 热风尺寸	120mm (直径) 220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm

型号	HRKD-45
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	4500w
适用面积	25m ²
输入功率	2000w
压缩机p数	2p
冷风口数量	2个
循环风量	1200m ³ /h
冷风口尺寸 热风尺寸	120mm (直径) 220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm

型号	HRKD-50
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	5000w
适用面积	30m ²
输入功率	2300w
压缩机p数	大2p
冷风口数量	2个
循环风量	1500m ³ /h
冷风口尺寸 热风尺寸	120mm (直径) 220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm