

型号	HR-15D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	15kg/h
适用面积	150m <sup>2</sup>
输入功率	1500w
出雾口	3个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	5个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*440*500mm

型号	HR-18D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	18kg/h
适用面积	180m <sup>2</sup>
输入功率	1800w
出雾口	3个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	6个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*440*500mm

型号	HR-21D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	21kg/h
适用面积	210m <sup>2</sup>
输入功率	2100w
出雾口	3个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	7个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*440*500mm

型号	HR-24D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	24kg/h
适用面积	240m <sup>2</sup>
输入功率	2400w
出雾口	4个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	8个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*580*500mm

型号	HR-27D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	27kg/h
适用面积	270m <sup>2</sup>
输入功率	2700w
出雾口	4个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	9个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*580*500mm

型号	HR-30D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	30kg/h
适用面积	300m <sup>2</sup>
输入功率	3000w
出雾口	4个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	10个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*580*500mm