

型号	HR-03D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3kg/h
适用面积	30m <sup>2</sup>
输入功率	300w
出雾口	1个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	1个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm

型号	HR-06D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	6kg/h
适用面积	60m <sup>2</sup>
输入功率	600w
出雾口	1个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	2个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm

型号	HR-09D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	9kg/h
适用面积	100m <sup>2</sup>
输入功率	900w
出雾口	2个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	3个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm

型号	HR-12D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	12kg/h
适用面积	120m <sup>2</sup>
输入功率	1200w
出雾口	2个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	4个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm