

型号	HR-300M
除湿量	48L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	2kg/h
适用面积	15m <sup>2</sup>
额定功率	2000w
适用温度	-10-50°C
处理风口径	Φ125mm*2
再生风口径	Φ80mm*2
处理风量	320m <sup>3</sup> /h
余压	80pa
再生风量	110m <sup>3</sup> /h
余压	50pa
湿度控制范围	20%-40%
产品尺寸	680*425*400mm
重量	45kg

型号	HR-600M
除湿量	72L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3kg/h
适用面积	30m <sup>2</sup>
额定功率	4500w
适用温度	-10-50°C
处理风口径	Φ125mm*2
再生风口径	Φ100mm*2
处理风量	580m <sup>3</sup> /h
余压	100pa
再生风量	200m <sup>3</sup> /h
余压	70pa
湿度控制范围	20%-40%
产品尺寸	585*420*866mm
重量	70kg

型号	HR-750M
除湿量	108L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	4.5kg/h
适用面积	50m <sup>2</sup>
额定功率	7000w
适用温度	-10-50°C
处理风口径	Φ200mm*2
再生风口径	Φ150mm*2
处理风量	750m <sup>3</sup> /h
余压	120pa
再生风量	250m <sup>3</sup> /h
余压	80pa
湿度控制范围	20%-40%
产品尺寸	1090*600*671mm
重量	110kg

型号	HR-1000M
除湿量	180L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	7.5kg/h
适用面积	70m <sup>2</sup>
额定功率	11kw
适用温度	-10-50°C
处理风口径	Φ200mm*2
再生风口径	Φ150mm*2
处理风量	1100m <sup>3</sup> /h
余压	150pa
再生风量	400m <sup>3</sup> /h
余压	100pa
湿度控制范围	20%-40%
产品尺寸	875*640*1232mm
重量	160kg

型号	HR-1500M
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	10kg/h
适用面积	100m <sup>2</sup>
额定功率	15kw
适用温度	-10-50°C
处理风口径	Φ250mm*2
再生风口径	Φ160mm*2
处理风量	1550m <sup>3</sup> /h
余压	200pa
再生风量	580m <sup>3</sup> /h
余压	150pa
湿度控制范围	20%-40%
产品尺寸	880*678*1238mm
重量	180kg

型号	HR-3000M
除湿量	456L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	19kg/h
适用面积	150m <sup>2</sup>
额定功率	27kw
适用温度	-10-50°C
处理风口径	522*286/Φ400mm
再生风口径	Φ200mm*2
处理风量	3000m <sup>3</sup> /h
余压	400pa
再生风量	1100m <sup>3</sup> /h
余压	200pa
湿度控制范围	20%-40%
产品尺寸	1312*856*1300mm
重量	280kg