

型号	HR-090D耐高温
除湿量	90L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3.75kg/h
适用面积	150m ²
最大功率	1500w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	60°C
制冷剂	R410a/R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	47kg

型号	HR-1386D耐高温
除湿量	138L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	5.75kg/h
适用面积	220m ²
最大功率	2000w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	60°C
制冷剂	R410a/R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	50kg

型号	HR-1506D耐高温
除湿量	156L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	6.5kg/h
适用面积	260m ²
最大功率	2300w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	60°C
制冷剂	R410a/R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	54kg

型号	HR-0168D耐高温
除湿量	168L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	7kg/h
适用面积	300m ²
最大功率	2700w
循环风量	1500m ³ /h
适用温度	60°C
制冷剂	R410a/R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	61kg