

型号	HR-1806D耐低温
除湿量	180L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	7.5kg/h
适用面积	330m <sup>2</sup>
最大功率	3500w
循环风量	2000m <sup>3</sup> /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	90kg

型号	HR-1926D耐低温
除湿量	192L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	8kg/h
适用面积	350m <sup>2</sup>
最大功率	3800w
循环风量	2000m <sup>3</sup> /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	98kg

型号	HR-2406D耐低温
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	10kg/h
适用面积	400m <sup>2</sup>
最大功率	4200w
循环风量	2000m <sup>3</sup> /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	120kg

型号	HR-12KD耐低温
除湿量	288L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	12kg/h
适用面积	500m <sup>2</sup>
最大功率	4800w
循环风量	3000m <sup>3</sup> /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	128kg