

型号	HR-240HS
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
加湿量	240L/D
适用面积	300m ²
配电总功率	4700w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水 (φ 25)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	750*750*1850mm
重量	180kg

型号	HR-380HS
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
加湿量	380L/D
适用面积	400m ²
配电总功率	7250w
循环风量	4000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水 (φ 25)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1250*650*1900mm
重量	260kg

型号	HR-480HS
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
加湿量	480L/D
适用面积	600m ²
配电总功率	10500w
循环风量	5100m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
加湿方式	湿膜
过滤网	初效过滤网
RS-485	需定制
进水方式	自动进水 (φ 25)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1250*650*1900mm
重量	275kg