

| 型号 | HR-60HS |
|--------|----------------------|
| 除湿量 | 60L/D |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 加湿量 | 60L/D |
| 适用面积 | 75m ² |
| 配电总功率 | 950w |
| 循环风量 | 500m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 加湿方式 | 湿膜 |
| 过滤网 | 初效过滤网 |
| RS-485 | 需定制 |
| 进水方式 | 自动进水 (φ 25) |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 600*450*1370mm |
| 重量 | 55kg |

| 型号 | HR-90HS |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 90L/D |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 加湿量 | 90L/D |
| 适用面积 | 100m ² |
| 配电总功率 | 1750w |
| 循环风量 | 1200m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 加湿方式 | 湿膜 |
| 过滤网 | 初效过滤网 |
| RS-485 | 需定制 |
| 进水方式 | 自动进水 (φ 25) |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 650*480*1720mm |
| 重量 | 115kg |

| 型号 | HR-138HS |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 138L/D |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 加湿量 | 138L/D |
| 适用面积 | 130m ² |
| 配电总功率 | 2300w |
| 循环风量 | 1200m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 加湿方式 | 湿膜 |
| 过滤网 | 初效过滤网 |
| RS-485 | 需定制 |
| 进水方式 | 自动进水 (φ 25) |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 650*480*1720mm |
| 重量 | 120kg |

| 型号 | HR-156HS |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 156L/D |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 加湿量 | 156L/D |
| 适用面积 | 150m ² |
| 配电总功率 | 2650w |
| 循环风量 | 1200m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 加湿方式 | 湿膜 |
| 过滤网 | 初效过滤网 |
| RS-485 | 需定制 |
| 进水方式 | 自动进水 (φ 25) |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 650*480*1720mm |
| 重量 | 130kg |

| 型号 | HR-168HS |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 168L/D |
| 电源 | 220V/50Hz |
| 加湿量 | 168L/D |
| 适用面积 | 260m ² |
| 配电总功率 | 3100w |
| 循环风量 | 1800m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 加湿方式 | 湿膜 |
| 过滤网 | 初效过滤网 |
| RS-485 | 需定制 |
| 进水方式 | 自动进水 (φ 25) |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 610*610*1850mm |
| 重量 | 150kg |