

型号	SJHR-20E
适用面积	60m <sup>2</sup>
电源	380v/50Hz
制冷量	20kw
加热量	9kw
加湿量	4kg
配电功率	20kw
循环风量	4300m <sup>3</sup> /h
冷凝风量	8000m <sup>3</sup> /h
制冷剂	R22
机外余压	90pa
离心风机功率	550w
轴流风机功率	650w
温度范围	18-30°C (±1°C)
湿度范围	40-70% (±5%)
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1195*580*1900mm
重量	240kg
室外机尺寸	885*785*1155mm
重量	120kg

型号	SJHR-25E
适用面积	80m <sup>2</sup>
电源	380v/50Hz
制冷量	25.5kw
加热量	12kw
加湿量	6kg
配电功率	26kw
循环风量	5600m <sup>3</sup> /h
冷凝风量	10500m <sup>3</sup> /h
制冷剂	R22
机外余压	200pa
离心风机功率	1100w
轴流风机功率	850w
温度范围	18-30°C (±1°C)
湿度范围	40-70% (±5%)
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1300*740*2050mm
重量	300kg
室外机尺寸	955*820*1155mm
重量	140kg

型号	SJHR-30E
适用面积	100m <sup>2</sup>
电源	380v/50Hz
制冷量	30kw
加热量	15kw
加湿量	6kg
配电功率	31kw
循环风量	6800m <sup>3</sup> /h
冷凝风量	6500m <sup>3</sup> /h*2
制冷剂	R22
机外余压	250pa
离心风机功率	1300w
轴流风机功率	500w*2
温度范围	18-30°C (±1°C)
湿度范围	40-70% (±5%)
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1300*740*2050mm
重量	300kg
室外机尺寸	835*740*950mm*2
重量	85kg*2

型号	SJHR-40E
适用面积	130m <sup>2</sup>
电源	380v/50Hz
制冷量	40kw
加热量	21kw
加湿量	8kg
配电功率	41.4kw
循环风量	8000m <sup>3</sup> /h
冷凝风量	8000m <sup>3</sup> /h*2
制冷剂	R22
机外余压	300pa
离心风机功率	1500w
轴流风机功率	650w*2
温度范围	18-30°C (±1°C)
湿度范围	40-70% (±5%)
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1300*740*2050mm
重量	350kg
室外机尺寸	955*820*1155mm*2
重量	120kg*2