湿佳 恒温恒湿精密空调产品介绍

采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高

涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环

加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷

采用湿膜加湿
正宗原纸，高和胶粘贴而成
水蒸发快，亲水效果佳

升温采用PTC加热
具有过热过载保护功能
适用寿命长，运行高效

SJHR-20E SJHR-25E SJHR-30E SJHR-40E

型号	SJHR-20E
适用面积	60m²
电源	380v/50Hz
制冷量	20kw
加热量	9kw
加湿量	4kg
配电功率	20kw
循环风量	4300m³/h
冷凝风量	8000m³/h
制冷剂	R22
机外余压	90pa
离心风机功率	550w
轴流风机功率	650w
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1195*580*1900mm
重量	240kg
室外机尺寸	885*785*1155mm
重量	120kg

型号	SJHR-25E
适用面积	80m²
电源	380v/50Hz
制冷量	25.5kw
加热量	12kw
加湿量	6kg
配电功率	26kw
循环风量	5600m³/h
冷凝风量	10500m³/h
制冷剂	R22
机外余压	200pa
离心风机功率	1100w
轴流风机功率	850w
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1300*740*2050mm
重量	300kg
室外机尺寸	955*820*1155mm
重量	140kg

型号	SJHR-30E
适用面积	100m²
电源	380v/50Hz
制冷量	30kw
加热量	15kw
加湿量	6kg
配电功率	31kw
循环风量	6800m³/h
冷凝风量	6500m³/h*2
制冷剂	R22
机外余压	250pa
离心风机功率	1300w
轴流风机功率	500w*2
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1300*740*2050mm
重量	300kg
室外机尺寸	835*740*950mm*2
重量	85kg*2

型号	SJHR-40E
适用面积	130m²
电源	380v/50Hz
制冷量	40kw
加热量	21kw
加湿量	8kg
配电功率	41.4kw
循环风量	8000m³/h
冷凝风量	8000m³/h*2
制冷剂	R22
机外余压	300pa
离心风机功率	1500w
轴流风机功率	650w*2
温度范围	18-30℃（±1℃）
湿度范围	40-70%（±5%）
空气过滤器	G4初效
压缩机	全封闭压缩机
室内机尺寸	1300*740*2050mm
重量	350kg
室外机尺寸	955*820*1155mm*2
重量	120kg*2