

| 型号 | HR-1806D |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 180L/D |
| 电源 | 380V/50Hz |
| 每小时除湿量 | 7.5kg/h |
| 适用面积 | 330m ² |
| 最大功率 | 3500w |
| 循环风量 | 2000m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 湿度控制范围 | 40%-75% |
| 设置湿度范围 | 10%-95% |
| RS-485 | 需定制 |
| 定时功能 | 24h循环定时 |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 610*410*1610mm |
| 重量 | 90kg |

| 型号 | HR-1926D |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 192L/D |
| 电源 | 380V/50Hz |
| 每小时除湿量 | 8kg/h |
| 适用面积 | 350m ² |
| 最大功率 | 3800w |
| 循环风量 | 2000m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 湿度控制范围 | 40%-75% |
| 设置湿度范围 | 10%-95% |
| RS-485 | 需定制 |
| 定时功能 | 24h循环定时 |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 610*410*1610mm |
| 重量 | 98kg |

| 型号 | HR-2406D |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 240L/D |
| 电源 | 380V/50Hz |
| 每小时除湿量 | 10kg/h |
| 适用面积 | 400m ² |
| 最大功率 | 4200w |
| 循环风量 | 2000m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 湿度控制范围 | 40%-75% |
| 设置湿度范围 | 10%-95% |
| RS-485 | 需定制 |
| 定时功能 | 24h循环定时 |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 780*480*1680mm |
| 重量 | 120kg |

| 型号 | HR-12KD |
|--------|-----------------------|
| 除湿量 | 288L/D |
| 电源 | 380V/50Hz |
| 每小时除湿量 | 12kg/h |
| 适用面积 | 500m ² |
| 最大功率 | 4800w |
| 循环风量 | 3000m ³ /h |
| 适用温度 | 5~38°C |
| 制冷剂 | R22 |
| 湿度控制范围 | 40%-75% |
| 设置湿度范围 | 10%-95% |
| RS-485 | 需定制 |
| 定时功能 | 24h循环定时 |
| 排水方式 | 软管直排 (16mm) |
| 产品尺寸 | 780*480*1680mm |
| 重量 | 128kg |