

| 型号     | HR-15KD               |
|--------|-----------------------|
| 除湿量    | 380L/D                |
| 电源     | 380V/50Hz             |
| 每小时除湿量 | 15kg/h                |
| 适用面积   | 600m <sup>2</sup>     |
| 最大功率   | 6500w                 |
| 循环风量   | 4000m <sup>3</sup> /h |
| 适用温度   | 5~38°C                |
| 制冷剂    | R22                   |
| 湿度控制范围 | 40%-75%               |
| 设置湿度范围 | 10%-95%               |
| RS-485 | 需定制                   |
| 定时功能   | 24h循环定时               |
| 排水方式   | 软管直排 (16mm)           |
| 产品尺寸   | 1200*460*1780mm       |
| 重量     | 190kg                 |

| 型号     | HR-20KD               |
|--------|-----------------------|
| 除湿量    | 480L/D                |
| 电源     | 380V/50Hz             |
| 每小时除湿量 | 20kg/h                |
| 适用面积   | 1000m <sup>2</sup>    |
| 最大功率   | 9600w                 |
| 循环风量   | 5100m <sup>3</sup> /h |
| 适用温度   | 5~38°C                |
| 制冷剂    | R22                   |
| 湿度控制范围 | 40%-75%               |
| 设置湿度范围 | 10%-95%               |
| RS-485 | 需定制                   |
| 定时功能   | 24h循环定时               |
| 排水方式   | 软管直排 (16mm)           |
| 产品尺寸   | 1200*460*1780mm       |
| 重量     | 220kg                 |

| 型号     | HR-25KD               |
|--------|-----------------------|
| 除湿量    | 600L/D                |
| 电源     | 380V/50Hz             |
| 每小时除湿量 | 25kg/h                |
| 适用面积   | 1200m <sup>2</sup>    |
| 最大功率   | 12kw                  |
| 循环风量   | 7000m <sup>3</sup> /h |
| 适用温度   | 5~38°C                |
| 制冷剂    | R22                   |
| 湿度控制范围 | 40%-75%               |
| 设置湿度范围 | 10%-95%               |
| RS-485 | 需定制                   |
| 定时功能   | 24h循环定时               |
| 排水方式   | 软管直排 (16mm)           |
| 产品尺寸   | 1200*460*1780mm       |
| 重量     | 235kg                 |

| 型号     | HR-30KD               |
|--------|-----------------------|
| 除湿量    | 720L/D                |
| 电源     | 380V/50Hz             |
| 每小时除湿量 | 30kg/h                |
| 适用面积   | 1500m <sup>2</sup>    |
| 最大功率   | 15kw                  |
| 循环风量   | 8500m <sup>3</sup> /h |
| 适用温度   | 5~38°C                |
| 制冷剂    | R22                   |
| 湿度控制范围 | 40%-75%               |
| 设置湿度范围 | 10%-95%               |
| RS-485 | 需定制                   |
| 定时功能   | 24h循环定时               |
| 排水方式   | 软管直排 (16mm)           |
| 产品尺寸   | 1200*460*1780mm       |
| 重量     | 250kg                 |