

型号	BCF-756C
除湿量	70L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	2.9kg/h
适用面积	130m <sup>2</sup>
额定功率	850w
循环风量	550m <sup>3</sup> /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
防爆等级	ExdbibmbIIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	395*365*695mm
重量	42kg

型号	BCF-790C
除湿量	90L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3.75kg/h
适用面积	150m <sup>2</sup>
额定功率	1700w
循环风量	1200m <sup>3</sup> /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
防爆等级	ExdbibmbIIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	47kg

型号	BCF-7138C
除湿量	138L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	5.75kg/h
适用面积	220m <sup>2</sup>
额定功率	2300w
循环风量	1200m <sup>3</sup> /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
防爆等级	ExdbibmbIIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	54kg

型号	BCF-7156C
除湿量	156L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	6.5kg/h
适用面积	260m <sup>2</sup>
额定功率	2500w
循环风量	1200m <sup>3</sup> /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
防爆等级	ExdbibmbIIIBT4Gb
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	58kg