

型号	HR-15KD耐低温
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	15kg/h
适用面积	600m ²
最大功率	6500w
循环风量	4000m ³ /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	190kg

型号	HR-20KD耐低温
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	20kg/h
适用面积	1000m ²
最大功率	9600w
循环风量	5100m ³ /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	220kg

型号	HR-25KD耐低温
除湿量	600L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	25kg/h
适用面积	1200m ²
最大功率	12kw
循环风量	7000m ³ /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	235kg

型号	HR-30KD耐低温
除湿量	720L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	30kg/h
适用面积	1500m ²
最大功率	15kw
循环风量	8500m ³ /h
适用温度	-2~38°C
制冷剂	R22
化霜方式	自动
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*460*1780mm
重量	250kg